

NOTA ACLARATORIA

En referencia al expediente RMU 11-24 titulado ACTUACIONES VARIAS DE PRL FASE II – FASE I, se les informa que, por un error involuntario de transcripción se corrigen las características técnicas de los bolardos de protección.

Dichos cambios son en los tamaños de los bolardos, que son de 10 cm de diámetro en vez de 22 cm como se indica actualmente, no afectando al presupuesto debido a que en el presupuesto unitario se especifica un tipo de bolardo diferente al que aparece en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PUNTO 3.4.1.13 Bolardos de seguridad

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido, y elementos de anclaje.

Bolardo con cuerpo extraíble de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura y 9 cm de diámetro y base empotrable de acero galvanizado de 15 cm de altura y 9 cm de diámetro, longitud total del conjunto 115 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado pulido brillante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

PRESUPUESTO

PRECIOS UNITARIOS

01.02.01. Bolardo fijo, de acero inoxidable

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido, y elementos de anclaje.

01.02.02. Bolardo extraíble, de acero inoxidable

Bolardo con cuerpo extraíble de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura y 9 cm de diámetro y base empotrable de acero galvanizado de 15 cm de altura y 9 cm de diámetro, longitud total del conjunto 115 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado pulido brillante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

PRESUPUESTO

01.02.01. Bolardo fijo, de acero inoxidable

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido, y elementos de anclaje.

01.02.02. Bolardo extraíble, de acero inoxidable

Bolardo con cuerpo extraíble de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura y 9 cm de diámetro y base empotrable de acero galvanizado de 15 cm de altura y 9 cm de diámetro, longitud total del conjunto 115 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado pulido brillante, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

Para cualquier consulta técnica pueden dirigirse a lumeseguir@aena.es.

Murcia, 23 de octubre de 2024